


Gancho giratorio autobloqueante

Código de producto: GANC_SL | Categoría: Ganchos y grilletes



Imágenes del producto



Descripción breve

Disponible en diferentes capacidades de carga:

- W.L.L. 1400 kg
- W.L.L. 2500 kg
- W.L.L. 4000 kg
- W.L.L. 6700 kg
- W.L.L. 10.000 kg

Material: acero aleado de grado 100.

Para más información llame al: 0735 702346 o escriba a info@soltecshop.com
 ¡Enviamos en 24/72h en toda Italia y Europa!

Características técnicas

Variantes del producto

Nombre de la variante	Valores de la variante	SKU variante
Gancho giratorio autobloqueante - 1,4 t	Capacidad: 1,4 t	0000003979
Gancho giratorio autobloqueante - 2,5 t	Capacidad: 2,5 t	0000003980
Gancho giratorio autobloqueante - 4 t	Capacidad: 4 t	0000003981
Gancho giratorio autobloqueante - 6,7 t	Capacidad: 6,7 t	0000003982
Gancho giratorio autobloqueante - 10 t	Capacidad: 10 t	0000003983

Descripción del producto

Nuestro gancho de argolla autobloqueante (sin rotación bajo carga) de grado 100 está diseñado para garantizar la máxima seguridad en las operaciones de elevación, gracias a su autobloqueo durante la carga. Fabricado en acero aleado de grado 100 y con acabado pintado, este gancho es resistente y duradero. El pestillo de seguridad autobloqueante de apertura hacia el exterior garantiza que el gancho permanezca cerrado durante la elevación, evitando aperturas accidentales y asegurando una operación segura y eficaz.

El gancho tiene un factor de seguridad de 4:1 y cumple la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE. La rotación del gancho sólo está permitida antes de aplicar tensión, pero no bajo carga, lo que aumenta la seguridad durante el uso.


Utilización:

Este gancho giratorio autobloqueante es ideal para eslingas y eslingas de cadena utilizadas en la manipulación de cargas pesadas, y es un componente esencial para equipos de elevación y sistemas de anclaje en la industria, la construcción naval y la construcción. Puede fijarse a cadenas, mosquetones y otros ganchos, y es perfecto para fabricar eslingas y otros sistemas de elevación.

Modelos:

El gancho giratorio autobloqueante está disponible en varios modelos que difieren en capacidad de carga, tamaño nominal, peso y dimensiones:

Capacità di carico - t	Dimensione nominale - mm	R mm	A mm	B mm	O mm	D mm	G mm	H mm	Peso kg
1,4	6-10	158	28	23	36	13	16	21	0,6
2,5	7/8-10	182	34	27	36	13	20	26	1,1
4	10-10	217	45	35	42	16	25	30	2
6,7	13-10	271	54	43	50	21	35	40	4
10	16-10	320	62	58	62	24	38	50	6,8



¿Por qué confiar en el equipo Soltec?

Todos nuestros productos son sinónimo de calidad y seguridad. Nuestra amplia gama de equipos de elevación, accesorios y piezas de repuesto cumple cada una de las normativas aplicables de la Unión Europea, tanto en la fase de producción como durante las pruebas obligatorias. Por ello, nuestros productos cuentan con la certificación CE.

En Soltec, la seguridad es lo primero, porque su seguridad es la nuestra. No dude en ponerse en [contacto con nosotros](#) para solicitar más información sobre nuestros productos.

Visite nuestro sitio web soltec.org y descubra todos nuestros servicios y accesorios fabricados en Soltec. Descubra más [accesorios](#) de elevación.



Soltec Srl P.I. 01621900446
 Italy: +39 0735 702346
 France: +33 (0)1 89 53 25 34
 Deutch: +49 89 2620 25884
 Spain: +34 936 421 546
 Whatsapp: +39 351 68 17 340
 Email: info@soltecshop.com
 Via Valle Piana, 40
 63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALY

